

Poêle à bois ASKJA H EX F4, foyer en béton blanc



Description du produit :

Poêle à bois moderne ASKJA H EX F4

- **Élégance et technologie** : la combinaison du verre et des détails en acier inoxydable confère à la ligne ASKJA EX une allure exclusive et raffinée.
- **Foyer en béton blanc** : matériau résistant et design qui offre une diffusion homogène de la chaleur.
- **Accumulation thermique** : permet une restitution prolongée de la chaleur pour un confort durable.
- **Corps en acier noir** : robustesse et élégance, parfait pour tout style d'intérieur.
- **Grande porte vitrée** : vision panoramique des flammes pour une ambiance chaleureuse.

- **Sortie de fumées supérieure ou arrière** : installation flexible selon votre configuration.
- **Grille fermable** : garantit une combustion maîtrisée et efficace.
- **Air tertiaire** : favorise une combustion optimisée et une flamme plus pure.
- **Plage de sortie large** : adaptabilité maximale pour différents besoins d'installation.

Finitions disponibles :

- **Céramique émaillée** : finition haut de gamme et résistante, déclinée en plusieurs coloris.
- **Acier** : esthétique moderne et sobre, adaptée à tous les intérieurs contemporains.
- **Pierre serpentine** : matière naturelle reconnue pour sa capacité d'accumulation et son cachet authentique.

Un poêle à bois alliant design, performance et chaleur durable pour un confort d'exception.

EHC : Eco Heating Control

En option sur tous les poêles à bois Premium Storch

Le module EHC introduit la régulation automatique et intelligente de la combustion. Grâce à une application smartphone intuitive, il optimise la performance énergétique et réduit les émissions, pour une expérience de chauffage plus propre, plus simple et plus connectée.

caractéristiques du produit :

Combustible: Bois

Dimensions L x H x P cm: 57.80 x 144.20 x 48.60

Poids Kg: 257.000 kg

Rendement %: 81,1

Puissance kW: 5,8

Emission CO mg/Nm3: 855

Emission de poussière mg/Nm3: 31

Emission COV mg/Nm3: 68

Emission PM et COV mg/Nm3 calculée: 99

Emission NOx mg/Nm3: 109

Diamètre sortie des fumées mm: 150

Galerie de produits :

