

Poêle à bois ASKJA H SE F4, foyer en béton blanc



Description du produit :

Poêle à bois moderne ASKJA H SE F4

- **Chaleur douce et progressive** : le modèle ASKJA H SE intègre un ensemble de pierres de magnétite conçu pour diffuser la chaleur de manière lente et homogène dans votre espace.
- **Accumulation optimisée** : quatre blocs supérieurs et deux blocs latéraux assurent une restitution prolongée de la chaleur même après l'extinction du feu.
- **Silhouette ovale et élégante** : son design moderne s'intègre parfaitement dans tous les styles d'intérieurs.
- **Matériaux personnalisables** : disponible en acier noir, céramique lisse ou pierre

serpentine naturelle.

- **Grande porte vitrée** : offre une vue généreuse sur les flammes pour une ambiance chaleureuse et vivante.
- **Chambre de combustion améliorée** : garantit une combustion plus complète et performante.
- **Sortie supérieure ou arrière** : permet une installation flexible selon la configuration de votre habitation.
- **Grille fermable** : pour un contrôle optimal du tirage et une meilleure efficacité.
- **Éléments d'accumulation optionnels** : peuvent être ajoutés ultérieurement pour encore plus de confort thermique.

Finitions disponibles :

- **Céramique émaillée** : finition élégante, facile à entretenir et disponible en plusieurs coloris.
- **Acier** : sobriété moderne et solidité incomparable, pour un rendu contemporain.
- **Pierre serpentine** : matière naturelle au veinage unique, offrant un confort thermique prolongé.

Un poêle à bois d'exception alliant design, confort et diffusion prolongée de la chaleur.

EHC : Eco Heating Control

En option sur tous les poêles à bois Premium Storch

Le module EHC introduit la régulation automatique et intelligente de la combustion. Grâce à une application smartphone intuitive, il optimise la performance énergétique et réduit les émissions, pour une expérience de chauffage plus propre, plus simple et plus connectée.

caractéristiques du produit :

Combustible: Bois

Dimensions L x H x P cm: 57.80 x 144.20 x 48.60

Poids Kg: 250.000 kg

Rendement %: 81,1

Puissance kW: 5,8

Emission CO mg/Nm³: 855

Emission de poussière mg/Nm³: 31

Emission COV mg/Nm³: 68

Emission PM et COV mg/Nm³ calculée: 99

Emission NOx mg/Nm³: 109

Diamètre sortie des fumées mm: 150

Galerie de produits :

