

Poêle à bois SINEOS F SE, chamotte crème



Description du produit :

Poêle à bois moderne SINEOS F SE

- **Design pivotant et panoramique** : grâce à son pied large et son mécanisme rotatif, le SINEOS F SE permet de profiter pleinement du spectacle des flammes depuis n'importe quel point de la pièce.
- **Esthétique ovale et contemporaine** : sa silhouette élancée et harmonieuse s'intègre parfaitement dans tout type d'intérieur.
- **Foyer spacieux et performant** : sa grande porte vitrée design et sa chambre de combustion optimisée garantissent un excellent rendement et une combustion homogène.
- **Matériaux haut de gamme** : chamotte crème ultra-résistante, corps en acier noir et finitions soignées.
- **Confort d'utilisation** : porte à fermeture hydraulique fluide et verrouillage sécurisé

facilitant l'ajout de bois.

- **Technologie de combustion maîtrisée** : grille fermable, apport d'air ajusté et système de sortie de fumées supérieur ou arrière pour une flexibilité maximale.
- **Chaleur douce et durable** : possibilité d'ajouter un kit d'accumulation pour prolonger la restitution de la chaleur après extinction du feu.

Finitions disponibles :

- **Acier noir** : finition moderne et épurée, s'accordant avec tous les styles d'intérieur.
- **Céramique émaillée** : surface lisse et résistante, disponible en plusieurs coloris.
- **Pierre naturelle (Serpentine)** : matière noble et dense, idéale pour une accumulation et une restitution prolongée de la chaleur.

Un poêle à bois pivotant d'exception, alliant design, performance et confort pour une expérience visuelle et thermique incomparable.

EHC : Eco Heating Control

En option sur tous les poêles à bois Premium Storch

Le module EHC introduit la régulation automatique et intelligente de la combustion. Grâce à une application smartphone intuitive, il optimise la performance énergétique et réduit les émissions, pour une expérience de chauffage plus propre, plus simple et plus connectée.

caractéristiques du produit :

Combustible: Bois

Dimensions L x H x P cm: 78.80 x 126.60 x 45.80

Poids Kg: 271.000

Rendement %: 82,2

ETAS %: 73

Puissance kW: 5,9

Emission CO mg/Nm³: 825

Emission de poussière mg/Nm³: 28

Emission COV mg/Nm³: 45

Diamètre sortie des fumées mm: 150

Galerie de produits :

