

Poêle à bois SINEOS H SE, chamotte crème



Description du produit :

Poêle à bois moderne SINEOS H SE

- **Grande capacité et chaleur durable** : le SINEOS H SE se distingue par sa taille généreuse et sa capacité d'accumulation, garantissant une diffusion de chaleur douce et prolongée.
- **Design ovale et élégant** : sa forme arrondie s'intègre harmonieusement dans tout type d'intérieur, qu'il soit moderne ou traditionnel.
- **Expérience du feu immersive** : sa large porte vitrée et sa chambre de combustion spacieuse offrent une vue spectaculaire sur les flammes.
- **Finition haut de gamme** : testé selon les normes les plus récentes, il est conçu avec des matériaux premium pour une durabilité et une performance maximales.
- **Confort d'utilisation** : système de porte hydraulique à fermeture automatique,

manipulation fluide et sécurité renforcée.

- **Technologie de combustion avancée** : air tertiaire intégré pour une flamme harmonieuse et une combustion optimisée.
- **Performance et flexibilité** : grille fermable, sortie des fumées supérieure ou arrière et verrouillage ergonomique facilitant l'ajout de bois.

Finitions disponibles :

- **Acier noir** : finition sobre et contemporaine, parfaite pour un style minimaliste.
- **Céramique émaillée** : surface lisse et brillante, disponible en plusieurs teintes élégantes.
- **Pierre naturelle (Serpentine)** : matériau noble et dense, offrant une excellente accumulation de chaleur.

Un poêle à bois moderne et raffiné, alliant esthétisme, technologie et performance pour un confort thermique d'exception.

EHC : Eco Heating Control

En option sur tous les poêles à bois Premium Storch

Le module EHC introduit la régulation automatique et intelligente de la combustion. Grâce à une application smartphone intuitive, il optimise la performance énergétique et réduit les émissions, pour une expérience de chauffage plus propre, plus simple et plus connectée.

caractéristiques du produit :

Combustible: Bois

Dimensions L x H x P cm: 78.80 x 146.20 x 45.80

Poids Kg: 278.000

Rendement %: 82,2

ETAS %: 73

Puissance kW: 5,9

Emission CO mg/Nm³: 825

Emission de poussière mg/Nm³: 28

Emission COV mg/Nm³: 45

Diamètre sortie des fumées mm: 150

Galerie de produits :

