

Poêle à bois VULSINI SE F4, foyer en béton blanc



Description du produit :

Poêle à bois moderne VULSINI SE F4

- **Élégance et performance** : le VULSINI SE F4 de Storch séduit par son design circulaire et son équilibre parfait entre esthétique et innovation.
- **Vue panoramique des flammes** : sa grande vitre met en valeur le feu sous un angle large, pour une ambiance chaleureuse et raffinée.
- **Rotation à 360° en option** : grâce à une plaque pivotante, il s'adapte à votre intérieur en permettant de profiter des flammes où que vous soyez dans la pièce.
- **Personnalisation haut de gamme** : disponible en acier noir, céramique lisse ou pierre naturelle (serpentine), il s'accorde à tous les styles d'intérieurs.

- **Chaleur douce et durable** : une option d'accumulation thermique permet de prolonger la diffusion de la chaleur même après la fin de la combustion.
- **Qualité et fiabilité** : fermeture hydraulique, grille fermable et système d'air tertiaire pour une combustion propre, performante et maîtrisée.

Caractéristiques techniques :

- Grande porte vitrée panoramique
- Chambre de combustion performante
- Grille fermable pour une meilleure combustion
- Sortie de fumée supérieure ou arrière
- Rotation à 360° en option (plaque de rotation supplémentaire)
- Air tertiaire pour une flamme harmonieuse et une combustion optimisée
- Plage de sortie extrêmement large
- Mécanisme de fermeture hydraulique fiable
- Verrouillage de porte pratique pour un rechargement aisé

Un poêle à bois moderne et raffiné, conçu pour offrir une chaleur enveloppante et un confort d'utilisation premium.

EHC : Eco Heating Control

En option sur tous les poêles à bois Premium Storch

Le module EHC introduit la régulation automatique et intelligente de la combustion. Grâce à une application smartphone intuitive, il optimise la performance énergétique et réduit les émissions, pour une expérience de chauffage plus propre, plus simple et plus connectée.

caractéristiques du produit :

Combustible: Bois

Dimensions L x H x P cm: 49.60 x 122.80 x 49.60

Poids Kg: 215.000

Rendement %: 81,1

Puissance kW: 5,8

Emission CO mg/Nm³: 855

Emission de poussière mg/Nm³: 31

Emission COV mg/Nm³: 68

Emission PM et COV mg/Nm³ calculée: 99

Emission NOx mg/Nm³: 109

Diamètre sortie des fumées mm: 150

Galerie de produits :

