

Poêle à bois HIERRO 3S T SE, chamotte crème



Description du produit :

Poêle à bois moderne HIERRO 3S T SE

- **Vue panoramique à trois faces** : le poêle HIERRO 3S T SE offre une vision spectaculaire des flammes grâce à ses larges vitres frontale et latérales, pour une expérience visuelle unique sous tous les angles.
- **Design moderne et épuré** : son esthétique minimaliste et élégante s'intègre parfaitement dans tout type d'intérieur, du plus contemporain au plus classique.
- **Foyer en chamotte crème** : matériau réfractaire haut de gamme offrant une excellente inertie thermique et une combustion optimale.
- **Équilibre entre esthétique et performance** : sa conception associe lignes fines et

efficacité énergétique pour un confort durable et homogène.

- **Chaleur douce et constante** : la structure en matériaux accumulant la chaleur prolonge la diffusion thermique plusieurs heures après l'extinction du feu.
- **Fabrication Premium Storch** : fiabilité, performance et finitions soignées pour un poêle durable et élégant.

Finitions disponibles :

- **Céramique émaillée** : finition élégante, résistante et disponible en plusieurs teintes.
- **Acier** : design sobre et industriel, adapté aux intérieurs contemporains.
- **Pierre naturelle (Ollaïre)** : matériau noble offrant une forte capacité d'accumulation et une chaleur douce et durable.

Un poêle à bois trois faces alliant design raffiné, performance et confort thermique, pour des heures de chaleur et de sérénité.

EHC : Eco Heating Control

En option sur tous les poêles à bois Premium Storch

Le module EHC introduit la régulation automatique et intelligente de la combustion. Grâce à une application smartphone intuitive, il optimise la performance énergétique et réduit les émissions, pour une expérience de chauffage plus propre, plus simple et plus connectée.

caractéristiques du produit :

Dimensions L x H x P cm: 47.10 x 109.40 x 43.10

Poids Kg: 126.000

Rendement %: 81

Puissance kW: 6

Emission CO mg/Nm3: 723

Emission PM et COV mg/Nm3 calculée: 34

Emission NOx mg/Nm3: 81

Diamètre sortie des fumées mm: 150

Galerie de produits :

