

Foyer porte latérale DYNAMIC 2G 44.55.01N



Description du produit :

Le **foyer DYNAMIC 2G 44.55.01N** est un insert à bois conçu pour répondre aux exigences des habitations modernes et basse consommation. Grâce à sa conception avancée, il associe performances énergétiques élevées, confort de chauffe et simplicité d'utilisation afin d'offrir une expérience de chauffage à la fois efficace et agréable.

Équipé d'un **double ou triple vitrage** selon la configuration, il garantit une excellente maîtrise des échanges thermiques tout en offrant une belle vision des flammes. Son design épuré s'intègre harmonieusement dans les projets de cheminée contemporains, apportant une touche élégante à l'espace de vie.

Le système **d'air extérieur centralisé CPV** permet d'alimenter directement le foyer en air de combustion depuis l'extérieur. Cette solution optimise les performances de l'insert et le rend particulièrement adapté aux maisons à haute efficacité énergétique, BBC ou RE2020.

La gestion de la combustion est simplifiée grâce à une commande unique de réglage de l'air, permettant d'ajuster facilement le fonctionnement de l'appareil. Cette technologie favorise une combustion maîtrisée, améliore le rendement et contribue à réduire la consommation de bois.

Le foyer bénéficie également d'un système d'air secondaire qui aide à maintenir la vitre propre plus longtemps. Cette circulation d'air spécifique limite les dépôts sur le vitrage et préserve une vision claire du feu au quotidien.

Grâce à la technologie **DOUBLE SPIN**, la combustion est optimisée afin d'exploiter au maximum l'énergie contenue dans le bois. Cette conception améliore les performances énergétiques de l'appareil tout en réduisant les émissions, contribuant ainsi à un chauffage plus respectueux de l'environnement.

Pour encore plus de confort, le DYNAMIC 2G 44.55.01N peut recevoir en option les blocs d'accumulation **MAMMOTH**. Cette technologie permet d'emmagasiner une partie de la chaleur produite pendant la flambée puis de la restituer progressivement pendant plusieurs heures, **jusqu'à 12 heures** après l'extinction du feu, pour un confort thermique prolongé.

Conçu avec des matériaux de haute qualité et des solutions techniques éprouvées, le DYNAMIC 2G 44.55.01N constitue une solution idéale pour les utilisateurs recherchant un foyer performant, économique et parfaitement adapté aux standards actuels de construction.

caractéristiques du produit :

Dimensions L x H x P cm: 50,00 x 106,50 x 48,20

Poids Kg: 134

Rendement %: 85

Puissance kW: 7

Puissance mini KW: 3,5

Puissance maxi KW: 9,1

Longueur de bûches cm: 33

Diamètre sortie des fumées mm: 200, 150

Galerie de produits :

