

Foyer porte latérale DYNAMIC 2G 66.50.01N



Description du produit :

Le **foyer DYNAMIC 2G 66.50.01N** est un insert à bois conçu pour offrir un niveau élevé de performance énergétique tout en répondant aux exigences des habitations modernes et basse consommation. Grâce à sa conception soignée et à l'intégration de technologies avancées, il assure une combustion efficace, une chaleur confortable et une utilisation simplifiée au quotidien.

Doté d'une large vision du feu, cet insert met en valeur le spectacle des flammes tout en contribuant à l'ambiance chaleureuse de l'habitat. Son design contemporain et ses finitions de qualité lui permettent de s'intégrer harmonieusement dans les projets de rénovation comme dans les constructions neuves.

Le DYNAMIC 2G 66.50.01N est équipé du **système CPV (Central Air Intake)**, qui alimente directement le foyer en air de combustion depuis l'extérieur. Cette technologie améliore le rendement de l'appareil et garantit un fonctionnement optimal dans les maisons à haute

performance énergétique, BBC ou RE2020.

La gestion de la combustion est facilitée grâce à une **commande unique** permettant de régler simplement l'arrivée d'air. Cette solution assure une utilisation intuitive tout en optimisant les performances de chauffe et la consommation de bois.

Le **système d'air secondaire** contribue à maintenir la vitre propre plus longtemps en limitant les dépôts issus de la combustion. La vision des flammes reste ainsi claire et agréable au fil des utilisations.

Grâce à la technologie DOUBLE SPIN, les gaz de combustion sont exploités plus efficacement afin d'améliorer le rendement énergétique de l'appareil. Cette combustion optimisée permet d'obtenir davantage de chaleur tout en réduisant les émissions et la consommation de combustible.

Pour renforcer encore le confort thermique, le foyer peut être équipé des blocs d'accumulation **MAMMOTH**. Cette option permet de stocker une partie de la chaleur produite pendant la flambée et de la restituer progressivement pendant plusieurs heures, jusqu'à **12 heures** après l'extinction du feu, assurant ainsi une chaleur douce et durable.

Conçu avec des matériaux robustes et des technologies éprouvées, le DYNAMIC 2G 66.50.01N représente une solution idéale pour les utilisateurs recherchant un insert performant, économique et respectueux de l'environnement, capable d'apporter un confort thermique durable dans les habitations contemporaines.

caractéristiques du produit :

Dimensions L x H x P cm: 72,00 x 101,50 x 48,50

Poids Kg: 183

Rendement %: 85

Puissance kW: 7,8

Puissance mini KW: 3,9

Puissance maxi KW: 10,1

Longueur de bûches cm: 50

Diamètre sortie des fumées mm: 200, 150

Galerie de produits :

