

Foyer porte latérale DYNAMIC 2G 66.50.13N



Description du produit :

Le **foyer DYNAMIC 2G 66.50.13N** est un insert à bois de nouvelle génération conçu pour répondre aux exigences des habitations modernes et basse consommation. Alliant performance énergétique, confort thermique et simplicité d'utilisation, il offre une solution de chauffage efficace et durable tout en valorisant la beauté naturelle du feu.

Grâce à sa conception soignée et à sa large surface vitrée, le DYNAMIC 2G 66.50.13N offre une vision généreuse des flammes et crée une atmosphère chaleureuse au cœur de l'habitat. Son design contemporain s'intègre parfaitement dans les projets de rénovation comme dans les constructions neuves, apportant une touche élégante et moderne à l'espace de vie.

Le foyer est équipé du **système CPV (Central Air Intake)** qui assure l'alimentation en air de combustion directement depuis l'extérieur. Cette technologie optimise le rendement de l'appareil tout en préservant l'équilibre de l'air intérieur, un atout particulièrement important dans les

maisons BBC, RE2020 et à haute performance énergétique.

Le fonctionnement combine convection et accumulation, permettant une montée en température efficace tout en assurant une diffusion progressive et homogène de la chaleur. Cette combinaison garantit un excellent confort thermique tout au long de la journée.

La gestion de l'air a été simplifiée grâce à une **commande unique**, permettant d'ajuster facilement la combustion et d'optimiser le fonctionnement du foyer. Cette utilisation intuitive contribue à améliorer le confort d'utilisation au quotidien tout en favorisant les performances énergétiques.

Le **système d'air secondaire** participe activement au maintien d'une vitre propre en limitant les dépôts issus de la combustion. La vue sur les flammes reste ainsi dégagée plus longtemps, renforçant le plaisir visuel procuré par le feu.

La technologie DOUBLE SPIN optimise la circulation des gaz de combustion afin d'améliorer le rendement et de réduire les émissions. Cette combustion plus complète permet de tirer davantage d'énergie du bois tout en limitant l'impact environnemental.

Pour un confort encore supérieur, le DYNAMIC 2G 66.50.13N peut recevoir les blocs d'accumulation **MAMMOTH**. Ces modules stockent une partie de la chaleur produite pendant la flambée et la restituent progressivement pendant plusieurs heures, pouvant prolonger la diffusion de chaleur jusqu'à **12 heures** après l'extinction du feu.

Robuste, performant et conçu selon les principes de l'écoconception, le DYNAMIC 2G 66.50.13N constitue une solution idéale pour les utilisateurs recherchant un insert à bois moderne offrant une chaleur durable, un excellent rendement et un confort d'utilisation optimal.

caractéristiques du produit :

Dimensions L x H x P cm: 72,00 x 109,10 x 40,00

Poids Kg: 159

Rendement %: 85

Puissance kW: 4,8

Puissance mini KW: 2,4

Puissance maxi KW: 6,2

Longueur de bûches cm: 50

Diamètre sortie des fumées mm: 200, 150

Galerie de produits :

