

Foyer porte latérale DYNAMIC B2G 66.50.01N



Description du produit :

Le **foyer DYNAMIC B2G 60.50.01N** est un insert à bois hautes performances conçu pour les habitations modernes et basse consommation. Sa particularité réside dans son chargement arrière, qui permet d'alimenter le foyer depuis une pièce voisine. Cette configuration préserve la propreté de l'espace de vie tout en offrant un confort d'utilisation optimal.

Doté d'une large porte vitrée, il offre une vue généreuse sur les flammes et s'intègre parfaitement dans les intérieurs contemporains. Son design soigné, associé à des technologies de combustion avancées, garantit un chauffage performant, économique et respectueux de l'environnement.

Le **système CPV** (Central Air Intake) assure une alimentation en air de combustion directement depuis l'extérieur. Cette solution optimise le fonctionnement de l'appareil et le rend parfaitement compatible avec les maisons BBC, RE2020 et les constructions à haute performance énergétique.

La technologie **DOUBLE SPIN** améliore la circulation des gaz de combustion afin d'augmenter le rendement tout en réduisant les émissions polluantes. La gestion de l'air est simplifiée grâce à une commande unique qui permet de régler facilement les arrivées d'air primaire et secondaire.

La chambre de combustion est équipée de plaques réfractaires haute résistance et d'une grille en fonte articulée avec cendrier, facilitant l'entretien de l'appareil. Le **système d'air secondaire** contribue à maintenir une vitre propre plus longtemps afin de profiter pleinement du spectacle des flammes.

Pour prolonger le confort thermique, le DYNAMIC B2G 60.50.01N est compatible avec les kits d'accumulation latéraux ainsi qu'avec les blocs d'accumulation MAMMOTH. Selon la configuration choisie, ils permettent de restituer une chaleur douce pendant plus de **12 heures** après la fin de la flambée.

Grâce à sa conception robuste, son chargement arrière pratique et ses technologies innovantes, le DYNAMIC B2G 60.50.01N constitue une solution idéale pour les utilisateurs recherchant un insert à bois performant, élégant et parfaitement adapté aux exigences des habitations contemporaines.

caractéristiques du produit :

Dimensions L x H x P cm: 72,00 x 101,50 x 54,90

Poids Kg: 188

Rendement %: 85

Puissance kW: 7,8

Puissance mini KW: 3,9

Puissance maxi KW: 10,1

Longueur de bûches cm: 50

Diamètre sortie des fumées mm: 200, 150

Galerie de produits :

