

Foyer porte latérale DYNAMIC B2G 66.50.13N



Description du produit :

Foyer DYNAMIC B2G 66.50.13N est un insert à bois conçu pour répondre aux exigences des habitations modernes et basse consommation. Grâce à son chargement arrière, il permet d'alimenter le foyer depuis une pièce adjacente, préservant ainsi la propreté de l'espace de vie tout en offrant un confort d'utilisation optimal.

Sa large porte vitrée met en valeur les flammes et apporte une touche contemporaine à votre intérieur. Pensé pour allier esthétique et performance, cet insert bénéficie d'une conception robuste et de technologies avancées garantissant une combustion efficace, un excellent rendement et une chaleur durable.

Le **système CPV** (Central Air Intake) assure une alimentation en air de combustion directement depuis l'extérieur, garantissant un fonctionnement optimal dans les maisons BBC, RE2020 et les constructions à haute performance énergétique.

La **technologie DOUBLE SPIN** optimise la circulation des gaz de combustion afin d'améliorer le rendement tout en limitant les émissions. La gestion de l'air est simplifiée grâce à une commande unique permettant de régler facilement les arrivées d'air primaire et secondaire.

La chambre de combustion est équipée de plaques réfractaires haute résistance ainsi que d'une grille en fonte articulée avec cendrier, facilitant l'entretien. Le système d'air secondaire contribue également à maintenir une vitre propre plus longtemps pour profiter pleinement du spectacle des flammes.

Pour un confort thermique prolongé, le DYNAMIC B2G 66.50.13N est compatible avec les kits d'accumulation latéraux et les blocs d'accumulation MAMMOTH. Selon la configuration choisie, ils permettent de restituer une chaleur douce pendant plus de **12 heures** après la fin de la flambée.

Grâce à son chargement arrière, ses performances énergétiques élevées et ses technologies innovantes, le DYNAMIC B2G 66.50.13N constitue une solution idéale pour les utilisateurs recherchant un insert à bois performant, élégant et parfaitement adapté aux habitations contemporaines.

caractéristiques du produit :

Dimensions L x H x P cm: 72,00 x 109,10 x 46,40

Poids Kg: 175

Rendement %: 85

Puissance kW: 7,8

Puissance mini KW: 3,9

Puissance maxi KW: 10,1

Longueur de bûches cm: 50

Diamètre sortie des fumées mm: 200, 150

Galerie de produits :

