

DYNAMIC R 3G S 55.44.42.21 - Foyer porte latérale - angle à droite



Description du produit :

Le **foyer DYNAMIC R 3G S 55.44.42.21** est un insert à bois d'angle droit conçu pour offrir une vision panoramique des flammes sur deux faces tout en garantissant un chauffage performant et durable. Son design contemporain permet d'intégrer le feu comme un véritable élément architectural, créant une séparation élégante entre deux espaces de vie tout en diffusant une chaleur homogène.

Cette version est équipée des anneaux d'accumulation MAMMOTH, qui emmagasinent une partie de la chaleur produite pendant la flambée pour la restituer progressivement pendant plusieurs heures. Cette technologie améliore considérablement le confort thermique tout en limitant les variations de température dans l'habitation.

Sa chambre de combustion est habillée de **briques réfractaires** en chan reconnues pour leur excellente résistance aux hautes températures et leur capacité à stocker l'énergie thermique. Les portes à double vitrage décoratif réduisent le rayonnement direct tout en offrant une vision exceptionnelle des flammes et une diffusion plus douce de la chaleur.

Le **système EAI** (External Air Intake) assure une alimentation en air de combustion directement depuis l'extérieur, garantissant un fonctionnement optimal dans les maisons BBC, RE2020 et les constructions à haute performance énergétique. Le système d'air secondaire maintient les vitres propres plus longtemps afin de préserver une vision claire du feu.

La conception du DYNAMIC R 3G S 55.44.42.21 optimise également le transfert de chaleur vers les **anneaux MAMMOTH**, offrant un rendement élevé et une restitution thermique durable. Il peut également évoluer vers d'autres configurations grâce à sa compatibilité avec le système modulaire AMS ou un échangeur de chaleur, selon les besoins du projet.

Grâce à sa vision d'angle sur deux faces, son système d'accumulation MAMMOTH, ses technologies de combustion avancées et son design contemporain, le DYNAMIC R 3G S 55.44.42.21 constitue une solution idéale pour les utilisateurs recherchant un insert à bois premium offrant un confort thermique durable, un excellent rendement et une parfaite intégration dans les intérieurs modernes.

Ce foyer ne peut pas être installé seul. Pour fonctionner, il doit obligatoirement être complété par l'une de ces trois options au choix : un set accum Mammoth, le système modulaire AMS ou un échangeur de chaleur (voir la vidéo du montage ci-dessous).

Montage de l'échangeur d'air chaud

Présentation de la collection DYNAMIC

caractéristiques du produit :

Dimensions L x H x P cm: 69,80 x 89,40 x 60,50

Poids Kg: 183

Puissance kW: 10

Puissance mini KW: 5

Puissance maxi KW: 13

Longueur de bûches cm: 33

Diamètre sortie des fumées mm: 180 - 200

Rendement % avec AMS: 90,9

Rendement % avec MAMMOTH: 82,7

Rendement % Sans Accum: 83

Galerie de produits :

